



ASPITE PRO RBCC

アスピーテプロの優れた耐パンク構造に、グリップ力の優れた RBC コンパウンドを搭載したハイグリップモデル。濡れた路面でもグリップを発揮するように、トレッドパターンは排水性の良い設計。ドライ路面はもちろん、雨の日や不安定な路面でも優れたグリップ力を発揮する。

TECHNOLOGY



CROSS GUARD クロスガード プラス

強度の高い40×40tpiのナイロン繊維を用い、クロス織りメッシュでビードからビードまで全面を補強。ドライ時・ウェット時ともサイドカットの抵抗値が約40%向上し、サイドカットに対してきわめて強い構造になっています。



AERO + エアロ・プラス

ビード付近に設置したエアロフィンがタイヤとリムの溝を埋めることで、40km/h走行時のドラッグを約4%低減*。消費エネルギーの低減により体力消耗が抑えられ、より快適な走行を可能にします。
 ※従来品（乾燥状態）を100とした場合



RICE BRAN CERAMICS COMPOUND2 ライスブラン セラミックス コンパウンド2

米ヌカから作られる硬質多孔性炭素素材RBセラミック粒子をトレッドゴムに配合するIRCの独自技術。200~300μmと非常に小さく、硬質でもあるRBセラミック粒子はマイクロスパイク効果を発揮すると同時に、吸水効果に優れた多孔性のためウェット路面でも高いグリップ力をキープ。アップデートを果たした今回、転がり抵抗はそのままに、グリップと耐摩耗性、そして耐候性が大幅に向上。ドライでもウェットでも、あらゆる路面状況でハイグリップを保ち続けるコンパウンドへと進化しました。

SPECIFICATION

参考価格：¥6,820 (税込)

IRC NO.	サイズ	ビード	空気圧 kPa kgf/cm ² PSI			重量(g)
19001J	WO 700 × 24C	アラミド	700-900	7.0-9.0	100-130	205
190125	WO700 × 26C	アラミド	600-800	6.0-8.0	90-115	245